ハンマーカッター

建 設 機 械 等 損 料 算 定 表

コード 20	規格			①	②	年間標準			⑥	⑦	運転1時間当り		共用1日当り		参考				
				基礎価格	標準使用年数	③ 運転時間	④ 運転日数	⑤ 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	⑧ 損料率	⑨ 損料	⑩ 損料率	⑪ 損料	⑫ 運転1時間当り換算値 損料率	⑬ 運転1時間当り換算値 損料	⑭ 運転1日当り換算値 損料率	⑮ 運転1日当り換算値 損料	摘要
分類コード	諸元	機関出力	機械重量																
		kw(ps)	kg	千円	年	時間	日	日	%	%	(10^{-6})	円	(10^{-6})	円	(10^{-6})	円	(10^{-6})	円	
	（バックホウ取付アタッチメント）																		償却比率＝ 90%
																			t= 2.750
（適合機種）	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量																		
バックホウ	0.20		280	¥2,000	5.8	440	80	160	85	7	509	¥1,020	922	¥1,840	844	¥1,690	2,321	¥4,638	
	0.35		420	¥3,200	5.8	440	80	160	85	7	509	¥1,630	922	¥2,950	844	¥2,700	2,321	¥7,427	

＊第13欄算定 運転1時間当たり換算値損料額⑬＝ ⑨＋⑪/t （供用日当り運転時間 (t)＝運転時間/供用日数）

＊1日当り稼働時間 5．5時間